

NOWA DACHÓWKA CERAMICZNA -KARPIÓWKA  
 UKŁADANA W KORONKĘ  
 - ŁĄTNY 6 X 4 CM 26 CM W OSI  
 - POD ŁĄTNY OPCJONALNE POŁOŻYĆ FOLIĘ PAROPRZEPUSZALNĄ

## SYSTEMOWA KRATKA WENTYLACYJNA

# OBRÓBKI Z BLACHY MIEDZIANEJ PASA NADRYNNOWEGO

RYNNA DACHOWA Ø 100-120mm

## GZYMS OKAPOWY

- OCZYŚCIĆ Z POWŁOK MALARSKICH
- WZMOCNIĆ, EWENTUALNE UBYTKI W MURZE UZUPEŁNIĆ
- UZUPEŁNIĆ UBYTKI OD RĘKI SM86
- POMALOWAĆ FARBĄ SILIKATOWĄ ZG. Z KOLORYSTYKĄ ELE

1. ISTNIEJĄCA ŚCIANA PIWNICY - MUROWANA
2. SKUCIE TYNKÓW- OPCJONALNIE POZOSTAWIENIE
3. ZAPRAWA KLEJOWO SZPACHLOWA
4. STYROPIAN FS 20( EPS 70-040) grubości 6 cm
5. ZAPRAWA KLEJOWO SZPACHLOWA SYSTEMOWA
6. TYNK MINERALNY MALOWANY FARBAMI SILIKATOWYMI WG KOLORYSTYKI ELEWACJI

ISTNIEJĄCA ŚCIANA

[illegible]